



## PCD/PKD kaparószerszámok

### PCD kaparótányérok/fazéktárcsák

#### Általános leírás:



PCD vagy PKD (polycrystalline diamond) szegmensekkel ellátott speciális kaparótárcsák. Vékony- és vastagbevonatok eltávolítása padló-, fal- és tetőfelületről, mint pl. műgyanta, festék, ragasztó, bitumen, tapéta ill. egyéb maradványok és szennyeződések. Csak kis fordulatszámon (is) működő, erőteljes betoncsiszoló vagy szanáló maró gépekhez javasolt. Nagy teherbírású kézi- ill. sarokcsiszolóra vagy egytárcsás padlócsiszoló gépekhez



### DUPLASOROS – KIS PCD FOGAKKAL

A két sorba rendezett, jól beágyazott apróbb PCD „fogak” vékonybevonatok, festék és ragasztó maradványok gyors és hatékony eltávolítását teszik lehetővé

Jelölés	Átmérő	PCD méret	PCD szám
SPW5-12	125 mm	3 x 1/5 mm	12 db
SPW7-18	180 mm	3 x 1/5 mm	18 db



### EGYSOROS – KÖZEPES PCD FOGAKKAL

Az 1/6-od kör méretű, egy sorba rendezett, erőteljesen beágyazott PCD szegmensek.

Akár 1-2 mm vastag bevonatok, anyagmaradványok hatékony, agresszív eltávolítása!

Jelölés	Átmérő	PCD méret	PCD szám
MPW5-06	125 mm	Ø13 x 1/6 mm	6 db
MPW7-10	180 mm	Ø13 x 1/6 mm	8 db



### DUPLASOROS – NAGY PCD FOGAKKAL

A két sorba széthúzott, erőteljes beágyazású, negyedelt kör PCD „fogak” nagyobb felületet képesek egyszerre befogni, hihetetlenül hatékony, gyors anyag eltávolítást eredményezve.

Akár 3 mm feletti bevonatok, anyagmaradványok agresszív eltávolítása!

Jelölés	Átmérő	PCD méret	PCD szám
BPW5-06	125 mm	Ø13 x 1/4 mm	6 db
BPW7-08	180 mm	Ø13 x 1/4 mm	8 db